



SIRENE ELETRÔNICA - TSRE

À PROVA DE EXPLOSÃO

Ex d Ex tb

DADOS TÉCNICOS:

Tipo de proteção:	Ex d - à prova de explosão Ex tb - contra ignição de poeira
Marcação:	Ex d IIC Gb T5 IP65 Ex tb IIIC Db T100°C IP65
Certificação de Conformidade:	CEPEL: CEPEL 12.2185X
Área de Aplicação:	Zona 1, 2, 21 e 22 ABNT NBR IEC 60079-10 ABNT NBR IEC 61241-10
Grau de Proteção:	IP65 Conforme ABNT NBR IEC 60529
Aprovação:	ABNT

Normas

	ABNT	IEC
Requisitos Gerais	NBR IEC 60079-0	IEC 60079-0
À prova de explosão	NBR IEC 60079-1	IEC 60079-1
Contra Ignição de poeira	NBR IEC 60079-31	IEC 60079-31

Conexões Externas:	Rosca Maior: 1"BSP, 1" NPT ou M32x1,5. Rosca Menor: 3/4"BSP, 3/4"NPT M25x1,5, M22x1,5
--------------------	--

Potência Consumida em Vazio: <15W

Tensão de Funcionamento: 12V / 24V ou 110V - 240V

Intensidade Sonora a 1 metro: 105 dB

Consumo de Corrente: 0,8A

Cores: Vermelho (VM),
Cinza (CZ)

Peso: 0,870kg

Código: 001 - 12V / 24V
003 - 127 ~220V



Dimensões (mm):

